BE LGN20 HF C 2xUTP6 R1

Preflex SAFE 20mm 2xU/UTP Cca CAT6 R100

Caractéristiques de l'article

Numéro d'article	1234001248
Code Barre	5420056257299
Catégorie	Données
Poids brut	14.2
Dimensions (LxLxH)	500 x 500 x 200 MM
Emballage	Rouleau
Longeur	100

Caractéristiques du tube Preflex ®

Matériau du tube	Polypropylène sans halogène
Couleur	Vert clair
Diamètre extérieur (mm)	20
Diamètre intérieur (mm)	14.1
Classification	ICTA 3422
Résistance à la pression	750N / 23°C
Résistance aux chocs	6J / -5°C
Test de panne	2000V / 50-60 Hz 15min.
Résistance d'isolement	min. 100 Mohm/80cm
Température d'essai	-5°C tot +90°C
Température d'installation minimale	-5°C

Caractéristiques du câble ou de la combinaison de câbles

Dénommination câble(s)	U/UTP LS0H CAT6	U/UTP LS0H CAT6
Couleur	●	●
Gaine extérieure	LS0H	
CPR Classe	cca s1 d1 a1	

Certificats

Norme du tube	EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60423; EN 61034, EN 60754-1, EN 60754-2
Norme du câble	IS0/IEC 11801 :2011 (Ed. 2.2) ; IEC 61156-5:2012 (Ed. 2.1) ; EN 50173-1 :2011 ; EN 50173-2:2007 including amendment A 1:2010 ; EN 50288-6-1 :2013 ; ANSI/TIA-568-C.2:2009

Certificats