



BE LGN20 HF C Z1U 5G1,5 Std R1

Preflex SAFE 20mm H07Z1-U 5G1.5 G/G BL BR ZW GR R100

Kenmerken van het artikel

◦ Artikelnummer	1234000611
◦ Barcode	5420056268769
◦ Categorie	Energie & Licht
◦ Gewicht Bruto (Kg)	16.6
◦ Afmetingen (BxLxH)	500 x 500 x 200 MM
◦ Verpakking	Rol
◦ Lengte (m)	100

Kenmerken van de Preflex[®] buis

◦ Materiaal van de buis	Halogeenvrije Polypropyleen
◦ Kleur	Licht Groen
◦ Buitendiameter(mm)	20
◦ Binnendiameter(mm)	14.1
◦ Classificatie	ICTA 3422
◦ Drukweerstand	750N / 23°C
◦ Impactweerstand	6J / -5°C
◦ Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.
◦ Isolatiweerstand	min. 100 Mohm/80cm
◦ Testtemperatuur	-5°C tot +90°C
◦ Min. installatietemperatuur	-5°C

Kenmerken van de kabel of kabelcombinatie

◦ Kabel benaming	H07Z1-U 5G1.5
◦ Kleur	
◦ Buitenmantel	LS0H
◦ CPR Klasse	cca s1 d1 a1

Certificaten

◦ Norm van de buis	EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60423; EN 61034, EN 60754-1, EN 60754-2
◦ Norm van de kabel	EN 50565-1 ; EN 50565-2

Certificaten

