



Lege buis

Flexibele, geribde polypropyleen buis 750N voor in -en opbouw van elektrische installaties. Met of zonder trekdraad in gegalvaniseerd staal - 1 mm.

Kenmerken van de Preflex® buis

- o classificatie ICTA 3422
- o drukweerstand 750N (23°C)
- o impactweerstand 6J / -5°C
- o testtemperatuur -5°C - +90°C
- o vlamweerstand niet vlamverspreidend

test: brander 1kW/20 sec (Ø 16, 20, 25),
1kW/25 sec (Ø 32,40)

- o doorslagtest 2000V 50-60 Hz 15 min
- o isolatieweerstand min/ 100MΩ / 80 cm
- o min. buigradius -3x diam.
- o beschikbare kleuren



Gamma

zonder trekdraad

Ø buiten	Ø binnen	kg/km
16mm	10,6mm	47
20mm	14,1mm	65
25mm	18,3mm	88
32mm	23mm	130
40mm	30mm	175

met trekdraad

Ø buiten	Ø binnen	kg/km
16mm	10,6mm	51
20mm	14,1mm	69
25mm	18,3mm	92
32mm	23mm	134
40mm	30mm	179

Normen & certificaten

- o General European directives EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60423
- o Halogen free and low smoke cable systems EN 61034, EN 60754-1, EN 60754-2

1. vormvaster
2. sneller afsnijden
3. rekt niet
4. extra glad
5. zonder bramen

Certificaten

Extra brandveilig?

Vraag naar de halogeenvrije
Preflex® SAFE!

kies uw **verpakking & lengte**

Box van 90m
Rollen van 100m & 150m
Haspels van 300m & 500m

be **Smart**

Ons standaard gamma Preflex® producten dat
binnen 48 uur uit voorraad leverbaar is.